Typ ZT Objednací číslo: 1277

Termoelektrický doběhový spínač s variabilní doběhovou dobou, závislou na době spuštění. Podle varianty kabeláže s nebo bez zpoždění spuštění. Při paralelním provozu se světlem může být ventilátor dočasně vypnut pomocí sériového spínače.

Doběh variabilní, závislý na době spuštění. Min. ca. 2 min.; max. ca. 12 min. S/bez zpomaleného spouštění (ca. 45 sek.)

Napětí 230 v, 1~, 50/60 Hz
Zatížitelnost 4 A (ind.)
Krytí IP 20
Rozměry mm Š 32 x V 40 x H 14
Vestavba podomítková krabička za spínačem
Schéma zapojení č. SS-174

- při řídícím impulzu ze dvou místností/spínačů SS-174.3

■ Doběhový spínač uložený pod omítkou k montáži do podomítkových krabiček za každým spínačem
Speciálně vyvinutý s ideálními vlastnostmi pro doběh ventilátoru např. v koupelně/na WC. Malé rozměry umožňují montáž do podomítkových krabiček za každým spínačem. Aktivace přes spínač/vypínač v místnosti bez oken spojená se světlem. Díky rozmanitým časovým variantám individuálně nastavitelný.

Odolnost a vyzařování
Časový doběhový spínač má termoelektrickou konstrukci, je odolný vůči přípustným proudovým špičkám a není rušičem rádiového vlnění. Odolnost a vyzařování spínače ZNE/ZNI odpovídají aktuálním EN předpisům. ZV je prověřen následujícím způsobem: Vyzařování podle DIN EN 550014/VDE 0875-14-1; DIN EN 50370/VDE 0875-1; DIN EN 61000-3-3/ VDE 0838-3.

Typ ZNE Objednací číslo 0342

Elektronický doběhový spínač s plynule nastavitelnými doběhovými časy
Aktivace přes spínač/vypínač, např. společně se světlem. Minimální rozměry umožňují téměř neomezenou vestavbu.

Doběhový čas plynule nastavitelný 0-21 min.
Zpomalené spouštění, vypnutelný -45 sek.
Napětí 230 V, 1
Zatížitelnost min. 0,05 A, max. 0,8 A (ind.)
Krytí IP 40
Rozměry mm Š 17 x V 37 x H13
Vestavba podomítková krabička za spínačem
Schéma zapojení č. SS-477.1

- při řídícím impulzu ze dvou místností/spínačů SS-174.3

Typ ZNI Objednací číslo 0343

Elektronický intervalový spínač s nastavitelnými intervaly a doběhovými časy
Automaticky spouští větrání v nastavitelných časových intervalech, pokud nenastalo v těchto časových fázích větrání díky manuálnímu spuštění. Při manuálním ovládání, např. aktivací přes světelný spínač, dojde k doběhu v nastavené době trvání.

Nastavitelný intervalový čas -0,4,8,12,24 hod.
Doběh při manuálním ovládání, plynule nastavitelný 0-21 min.
Zpomalené spouštění, vypnutelný 45 sek.
Napětí 230 V, 150/60 Hz
Zatížitelnost min 0,05 A, max. 0,8 A (ind.)
Krytí IP 40
Rozměry mm Š 17 x V 37 x H13
Vestavba podomítková krabička za spínačem
Schéma zapojení č. SS-477.1

- při řídícím impulzu ze dvou místností/spínačů SS-174.3

■ **Doběhový spínač k vestavbě do rozvodných skříní**

Typ ZV Objednací číslo 1279

Elektronický doběhový spínač s plynule nastavitelnými časy a provozním spínačem s možností nastavení časového doběhu a provozní doby. Paralelní spínač světla a ventilátoru možný přes spínač/ vypínač nebo tlačítko.

Doběhový čas plynule nastavitelný 4-15 min.
Napětí 230 V, 150/60 Hz
Zatížitelnost 2,1 A (ind.)
Krytí IP 20
Rozměry mm Š 18 x V 93 x H67
Vestavba rozvodné skříně, 35 profilová kolejnice
Schéma zapojení č. SS-236.1

■ **Týdenní časové spínací hodiny Montáž na omítku nebo do podomítkové krabičky**

Typ WSUP Objednací číslo 9990

Týdenní časové spínací hodiny
Digitální spínací hodiny s LCD obrazovkou k automatickému ovládání druhu provozu jakýchkoliv přístrojů odpovídajících technickým datům. Vhodné pro spínání malého napětí, resp. malých proudů díky sériovému, pozlacenému kontaktu. Montáž v suchém prostředí.

Napětí 230 V, 1, 50 Hz
Zatížitelnost 1 mA/20 mV DC
Spínací kontakt bezpotenciální měnič, 250 V, 1,8 A cos ϕ ≈ 1, μ-kontakt
Krytí/třída IP20/II
Rozměry mm Š 85 x V 85 x H52
Vestavba kryt na omítce, podomítková krabička
Tepelné rozpětí - 10°C až + 35°C
Úložiště (spínací čas) 42
Schéma zapojení č. SS-862

Vestavba do skříňového rozvaděče

Typ WSUP-S Objednací číslo 9577

Týdenní časové spínací hodiny pro vestavbu do skříňového rozvaděče
Digitální, s LCD obrazovkou k automatickému řízení způsobu provozu jakýchkoliv přístrojů podle technických dat. Vhodné pro spínání malého napětí, resp. malých proudů díky sériovému pozlacenému kontaktu. Montáž v suchém prostředí, resp. v prostředí s příležitostným výskytem vlhkosti.

Napětí 230 V, 150/60 Hz
Zatížitelnost 1 mA/ 20 mV DC
Spínací kontakt bezpotenciální měnič, 250 V, 1,16 A cos ϕ ≈ 1
2 A cos ϕ ≈ 0,6, μ-kontakt
Krytí/třída IP 20/ II
Rozměry mm Š 36 x V 90 x H 69
Vestavba montáž DIN lišty spínací skříň
Tepelné rozpětí - 30°C až + 55°C
Úložná místa (spínací čas) 56
Schéma zapojení č. SS-1038